




**201708**  
**TKHM-W-10**  
**Anschlussleitung**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder  
2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

#### Funktion



#### Technische Daten (typ.)

##### Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 60 V AC/DC

##### Mechanische Merkmale

Länge 10.000 mm  
Durchmesser Ø 4,5 mm (Durchmesser)  
Gewinde M8 x 1  
Material Kabel PUR, ungeschirmt  
Schleppkettenwerte 70 mm (min. Biegeradius)

##### Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

##### Allgemeine Merkmale

Bauform gewinkelt / offenes Kabelende  
Besonderheiten Metallmutter

##### Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

##### Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

##### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)  
Schutzart IP 67



**Technische Daten (typ.)**

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss	Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (3 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/201708>