



**201723**  
**TKHM-Z-10/4**  
**Anschlussleitung**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



#### Funktion



#### Technische Daten (typ.)

##### Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 60 V AC/DC

##### Mechanische Merkmale

Länge 10.000 mm  
 Durchmesser Ø 4,8 mm (Durchmesser)  
 Gewinde M8 x 1  
 Material Kabel PUR, ungeschirmt  
 Schleppkettenwerte 70 mm (min. Biegeradius)

##### Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

##### Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende  
 Besonderheiten Metallmutter

##### Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

##### Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

##### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)  
 Schutzart IP 67

##### Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert  
 Querschnitt 0,25 mm<sup>2</sup> (4 x)

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201723>