



201865
VKHM-Z-10/4
Anschlussleitung

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 250 V AC/DC

Mechanische Merkmale

Länge 10.000 mm
 Durchmesser Ø 5,2 mm (Durchmesser)
 Gewinde M12
 Material Kabel PUR, ungeschirmt
 Schleppkettenwerte 80 mm (min. Biegeradius)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende
 Besonderheiten Metallmutter

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)
 Schutzart IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert
 Querschnitt 0,34 mm² (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201865>