



202855
TKHM-Z/TSM-Z/P4
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang



1) LED SCHALTAUSGANG 2) LED STATUS

BU 3 4 BK 1 BN (S)

Kupplung Coupling M8

WH 2 (S) 4 BK (S) 3 BU

BN 1

Stecker Connector M8

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA

Mechanische Merkmale

Gewinde	M8 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

Allgemeine Merkmale

Auswertung	pnp Antivalenzer
Applikation	Digitalsignal

Funktionsumfang

Funktionsauswahl	pnp
------------------	-----

Ausgang, Eingang, Schnittstelle

Schaltausgang	pnp (2x)
---------------	----------

Zeitverhalten

Schaltfrequenz	3500 Hz
----------------	---------



202855

TKHM-Z/TSM-Z/P4

Funktionsadapter

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb

-20 ... +70 °C

Schutzart

IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss

Pigtail, Kupplung, M8, 4-polig

Anschluss 2

Pigtail, Stecker, M8, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202855>