



**202988**  
**MS-Z-8/0.14**  
**Steckverbinder**

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 3-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67



**Funktion**



<b>Technische Daten (typ.)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
<b>Elektrische Merkmale</b>	
Betriebsspannung	32 V DC
<b>Mechanische Merkmale</b>	
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Für Ø Kabel	2,5 ... 5,1 mm
Für Ø Ader	1,0 ... 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)
Für Litzenquerschnitt	0,14 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
<b>Allgemeine Merkmale</b>	
Bauform	gerade
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C
Schutzart	IP 67
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Anschluss sensorseitig	Stecker, M8 x 1, 3-polig
Anschluss steuerungsseitig	Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<a href="https://www.di-soric.com/202988">https://www.di-soric.com/202988</a>