


**203498**  
**TKPM-W-10**  
**Anschlussleitung**

- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder  
2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

#### Funktion



#### Technische Daten (typ.)

##### Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 60 V AC/DC

##### Mechanische Merkmale

Länge 10.000 mm  
Durchmesser Ø 4,5 mm (Durchmesser)  
Gewinde M8 x 1  
Material Kabel PVC, ungeschirmt

##### Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

##### Allgemeine Merkmale

Bauform gewinkelt / offenes Kabelende  
Besonderheiten Metallmutter

##### Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

##### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)  
Schutzart IP 67

##### Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert  
Querschnitt 0,25 mm<sup>2</sup> (3 x)

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/203498>