





**203502**  
**TKPM-W-5**  
**Anschlussleitung**

- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder 2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**Elektrische Merkmale**

Betriebsspannung < 60 V AC/DC

**Mechanische Merkmale**

Länge 5.000 mm  
Durchmesser Ø 4,5 mm (Durchmesser)  
Gewinde M8 x 1  
Material Kabel PVC, ungeschirmt

**Zertifizierungen, Zulassungen**

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

**Allgemeine Merkmale**

Bauform gewinkelt / offenes Kabelende  
Besonderheiten Metallmutter

**Anzeige, Bedienung**

LED Anzeige Nein

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)  
Schutzart IP 67

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert  
Querschnitt 0,25 mm<sup>2</sup> (3 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/203502>