



**203642**  
**TKHM-Z-15**  
**Anschlussleitung**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



Funktion	
  	

Technische Daten (typ.)	
<b>Elektrische Merkmale</b>	
Betriebsspannung	< 60 V AC/DC
<b>Mechanische Merkmale</b>	
Länge	15.000 mm
Durchmesser	Ø 4,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M8 x 1
Material Kabel	PUR, ungeschirmt
<b>Zertifizierungen, Zulassungen</b>	
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
<b>Allgemeine Merkmale</b>	
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
<b>Funktionsumfang</b>	
Schleppkettentauglich	Ja
<b>Anzeige, Bedienung</b>	
LED Anzeige	Nein
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Anschluss	Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (3 x)
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<a href="https://www.di-soric.com/203642">https://www.di-soric.com/203642</a>