



Funktion		 
Technische Daten (typ.)		
Mechanische Merkmale		
Länge	2.000 mm	
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ PU Mantel (Ummantelung) ■ PUR (Stecker) 	
Allgemeine Merkmale		
Komponente	Anschlusskabel	
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende	
Geeignet für	FSB 10 M G1-B8, FSB 50 M 60 G3-B8, FSB 50 M G3-B8, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB	
Für FSB 10 M G1-B8	Geeignet	
Für FSB 50 M 60 G3-B8	Geeignet	
Für FSB 50 M G3-B8	Geeignet	
Für FS 50 M 60 G3-B8	Geeignet	
Für FS 50 M G3-B8	Geeignet	
Für FS 12-100-1 M G3-B8	Geeignet	
Für FS 12-100-1 M G3-B8-E	Geeignet	
Für FS 12-100-2 M G3-B8	Geeignet	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +70 °C	
Schutzart	IP 67	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	Stecker, M9, 8-polig	
Anschluss 2	offenes Ende	
Querschnitt	0,14 x 0,14 mm (8 x)	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/203954