





**207140**  
**BE-R30-F1-K-DIF**  
**Ringbeleuchtung**

<b>Technische Daten (typ.)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
<b>Optische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot (diffus)
Wellenlänge	633 nm
Abstrahlwinkel FWHM	30°
Beleuchtungsstärke	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3,30 kLx (100,0 mm / 100 %)</li> <li>■ 12,4 kLx (100,0 mm / 400 %)</li> <li>■ 25,0 kLx (100,0 mm / 800 %)</li> <li>■ 1,00 kLx (200,0 mm / 100 %)</li> <li>■ 3,80 kLx (200,0 mm / 400 %)</li> <li>■ 6,50 kLx (200,0 mm / 800 %)</li> </ul>
<b>Anzeige, Bedienung</b>	
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C
Schutzart	IP 67
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Anschluss	Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/207140">https://www.di-soric.com/207140</a></b>