



207143
BE-R30-F5-K-DIF
Ringbeleuchtung

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Optische Daten		
Lichtquelle	LED	
Farbe	Weiß (diffus)	
Wellenlänge	6500 K	
Abstrahlwinkel FWHM	120°	
Beleuchtungsstärke	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4,00 kLx (100,0 mm / 100 %) ■ 15,1 kLx (100,0 mm / 500 %) ■ 22,4 kLx (100,0 mm / 1000 %) ■ 1,20 kLx (200,0 mm / 100 %) ■ 4,40 kLx (200,0 mm / 500 %) ■ 6,50 kLx (200,0 mm / 1000 %) 	
Anzeige, Bedienung		
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller	
Umgebungsbedingungen		
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C	
Schutzart	IP 67	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/207143