





**207145**  
**BE-R70-F1-K-CLR**  
**Ringbeleuchtung**

<b>Technische Daten (typ.)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
<b>Optische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot (klar)
Wellenlänge	633 nm
Abstrahlwinkel FWHM	30°
Beleuchtungsstärke	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 7,20 kLx (200,0 mm / 100 %)</li><li>■ 28,8 kLx (200,0 mm / 400 %)</li><li>■ 55,0 kLx (200,0 mm / 800 %)</li><li>■ 2,60 kLx (500,0 mm / 100 %)</li><li>■ 10,0 kLx (500,0 mm / 400 %)</li><li>■ 20,0 kLx (500,0 mm / 800 %)</li></ul>
<b>Anzeige, Bedienung</b>	
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C
Schutzart	IP 67
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Anschluss	Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/207145">https://www.di-soric.com/207145</a></b>