





**207146**  
**BE-R70-F1-K-DIF**  
**Ringbeleuchtung**

<b>Technische Daten (typ.)</b>		<b>+20°C, 24 V DC</b>
<b>Optische Daten</b>		
Lichtquelle	LED	
Farbe	Rot (diffus)	
Wellenlänge	633 nm	
Abstrahlwinkel FWHM	30°	
Beleuchtungsstärke	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3,00 kLx (200,0 mm / 100 %)</li> <li>■ 10,5 kLx (200,0 mm / 400 %)</li> <li>■ 22,0 kLx (200,0 mm / 800 %)</li> <li>■ 620 Lux (500,0 mm / 100 %)</li> <li>■ 2,40 kLx (500,0 mm / 400 %)</li> <li>■ 4,70 kLx (500,0 mm / 800 %)</li> </ul>	
<b>Anzeige, Bedienung</b>		
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller	
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C	
Schutzart	IP 67	
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Anschluss	Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)	
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>		<a href="https://www.di-soric.com/207146">https://www.di-soric.com/207146</a>