





**207148**  
**BE-R70-F5-K-CLR**  
**Ringbeleuchtung**

<b>Technische Daten (typ.)</b>		<b>+20°C, 24 V DC</b>
<b>Optische Daten</b>		
Lichtquelle	LED	
Farbe	Weiß (klar)	
Wellenlänge	6500 K	
Abstrahlwinkel FWHM	120°	
Beleuchtungsstärke	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4,50 kLx (200,0 mm / 100 %)</li> <li>■ 14,0 kLx (200,0 mm / 500 %)</li> <li>■ 25,0 kLx (200,0 mm / 1000 %)</li> <li>■ 850 Lux (500,0 mm / 100 %)</li> <li>■ 2,70 kLx (500,0 mm / 500 %)</li> <li>■ 4,70 kLx (500,0 mm / 1000 %)</li> </ul>	
<b>Anzeige, Bedienung</b>		
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller	
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C	
Schutzart	IP 67	
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Anschluss	Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)	
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>		<a href="https://www.di-soric.com/207148">https://www.di-soric.com/207148</a>