





212994

OE21-NS-0.3T3

Einweglichtschränke, Empfänger

**Technische Daten (typ.)**

+20°C, 24 V DC

**Allgemeine Merkmale**

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Bestehend aus	Empfänger

**Ausgang, Eingang, Schnittstelle**

Schaltausgang	npn, 100 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2,5 V

**Optische Daten**

Lichtquelle	LED
-------------	-----

**Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen**

Reichweite	3000 mm
------------	---------

**Anzeige, Bedienung**

Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Anzeige	LED grün - Status, gelb - Schaltausgang

**Zeitverhalten**

Schaltfrequenz	1000 Hz
----------------	---------

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +60 °C
Schutzart	IP 65 / IP 67

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss	Pigtail, 0,3 m, M8, 3-polig
-----------	-----------------------------

**Zubehör**

Anschlusskabel	TK ...
----------------	--------

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/212994>