




213030
OTD04-20PS-2R
Reflexionslichttaster

- Sehr kleine Bauform
- Rotlicht
- Tastweite voreingestellt
- Edelstahlgehäuse
- Versenkt einbaubar
- Großer Temperaturbereich



BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	15 mA
Verpolschutz	Ja

Mechanische Merkmale

Durchmesser	Ø 4,0 mm (Durchmesser)
Gehäuselänge	35,8 mm
Gehäusematerial	Edelstahl (V4A)
Material Kabel	PUR
Material	Kunststoff (Fenster / Optik)
Gewicht	30 g

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Zulassungen	UL

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Reflexionslichttaster
Auswertung	digital
Bauform	Zylinder



213030
OTD04-20PS-2R
Reflexionslichttaster

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Ausgang, Eingang, Schnittstelle		
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO	
Spannungsfall (max.)	2 V	
Optische Daten		
Farbe	Rot	
Wellenlänge	630 nm	
Lichtfleckgröße	8 x 10 mm (bei 20 mm Abstand)	
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen		
Reichweite	0 ... 20 mm	
Tastweite	20 mm	
Normmessplatte	200 x 200 mm (weiß)	
Anzeige, Bedienung		
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente	
Anzeige	LED gelb - Schaltausgang	
Zeitverhalten		
Schaltfrequenz	1000 Hz	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +65 °C	
Schutzart	IP 67	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	Kabel, 2,0 m, 3-polig	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/213030