





213091
VKHM-Z-2.5/5-SB
Anschlussleitung

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung 125 V AC/DC

Mechanische Merkmale

Länge 2.500 mm
 Durchmesser Ø 4,8 mm (Durchmesser)
 Gewinde M12
 Material Kabel PUR, ungeschirmt
 Schleppkettenwerte 48 mm (min. Biegeradius)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende
 Besonderheiten Metallmutter

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +85 °C (bewegt, fest)
 Schutzart IP 65 / IP 66K / IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert
 Querschnitt 0,34 mm² (5 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213091>