




213115 SB-RGB-481-K-B5 Signalbeleuchtung

- Sechs Segmente: Extern Trigger / Segment Mode / Level Mode / Demo Mode
- Einfacher Betrieb auch ohne IO-Link möglich
- Per IO-Link frei parametrierbare Funktionen
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Großes Leuchtfeld zur optimalen Darstellung des Maschinenstatus
- Hohe Schutzart IP 67
- Magnethalte-Set optional erhältlich
- Justierbarer Befestigungswinkel optional erhältlich
- Aufsteckbarer Diffusionsfilter optional erhältlich



Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	380 mA (24 V DC)
Leistung	9,1 W (24 V DC)
Verpolschutz	Ja

Mechanische Merkmale

Leuchtfäche	440 x 30 mm
Gehäuselänge	480 mm
Gehäusehöhe	10 mm
Gehäusebreite	40 mm
Gehäusematerial	Aluminium (natur, eloxiert)
Material	PU, glasklar (Fenster)
Gewicht	390 g

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL

Allgemeine Merkmale

Modell	Signalbeleuchtung
Produktsreihe	SB-RGB



213115

SB-RGB-481-K-B5

Signalbeleuchtung

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Funktionsumfang		
Anzahl Segmente (max)	6	
Betriebsmodi	Extern Trigger / Segment Mode / Level Mode / Demo Mode, LED-Betriebsarten: Statisch / Blinken / Blitzen	
Lichtintensität einstellbar	10 ... 100 %, per IO-Link	
Ausgang, Eingang, Schnittstelle		
Triggereingang High Pegel	> 8,0 V	
Triggereingang Low Pegel	< 5,0 V	
Triggereingang	8 Farb-Pre-Sets: über Trigger 1 + 2 +3 anwählbar	
Schnittstelle	■ IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs) ■ Prozess Daten	
Optische Daten		
Lichtquelle	LED	
Farbe	Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rosa, Benutzerdefiniert (IO-Link)	
Abstrahlwinkel FWHM	120°	
Umgebungsbedingungen		
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C	
Schutzart	IP 67	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	Pigtail, 0,3 m, M12, 5-polig	
Zubehör		
Anschlusskabel	VK ... /5	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/213115