



213352
OGWSD-300G3-T3
Rahmenlichtschranke

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Funktionsumfang	
Betriebsmodi / Betriebsarten	Statisch, Dynamisch, Spitzenwert, Abschattung
Ausgang, Eingang, Schnittstelle	
Schaltausgang	Gegentakt, 100 mA, NO/NC, umschaltbar
Spannungsfall (max.)	2 V
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> ■ IO-Link V1.1.3, COM2 (Smart Sensor Profile) ■ 2nd Edition V1.1 SSP 4.1.1
Impulsverlängerung	0 ... 150 ms einstellbar
Optische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen	
Erfassungsbereich	300 x 397,5 mm
Auflösung	Ø 10,0 mm (statisch), Ø 5,0 mm (dynamisch)
Anzeige, Bedienung	
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Anzeige	LED gelb - Schaltausgang
Zeitverhalten	
Ansprechzeit	0,05 ms
Abfallzeit	0,05 ... 10000 ms
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +60 °C
Schutzart	IP 67
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig
Zubehör	
Anschlusskabel	TK ...
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213352