



Nur noch als Ersatzteil verfügbar SINUMERIK 840D SL NCU 710.3B PN mit PLC 317-3 PN/DP inkl. Doppellüfter-/ Batteriemodul und Batterie

Allgemeine Informationen	
Produkt-Markenname	SINUMERIK
Produkt-Bezeichnung	CNC-Steuerung
Produkttyp-Bezeichnung	840D sl
Produkt-Kurzbezeichnung	NCU 710.3B PN
Leistungsdaten	
aufgenommene Wirkleistung / maximal	281 W
Verlustleistung [W] / typisch	21 W
Speicher	
Art des Arbeitsspeichers 1	DRAM
• Speicherkapazität	2 Gbyte
Art des Arbeitsspeichers 2	NVM
• Speicherkapazität	1 Mbyte
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20 / UL open type; IPXXB mit Abdeckung Options-Slot
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	K
Umgebungsbedingungen	
Umweltkategorie / gemäß IEC 60721-3-3	Betauung und Eisbildung ausgeschlossen. Niedrige Lufttemperatur 0 °C.
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	09/11/2014
SVHC Stoffname	Blei CAS-Nr. 7439-92-1 Bleimonoxid (Bleioxid) CAS-Nr. 1317-36-8 4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA) CAS-Nr. 80-05-7 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol CAS-Nr. 119-47-1 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien ("Dechloran Plus"™) [deckt alle individuellen anti- und syn-Isomere oder Kombinationen daraus ab] CAS-Nr. - Bleitantrioxid CAS-Nr. 12060-00-3
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 55 °C, 32 ... 131 °F
• während Transport	-40 ... +70 °C, -40 ... +158 °F
• während Lagerung	-25 ... +55 °C, -13 ... +131 °F
Relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C / während Betrieb	5 ... 95 %
• bei 25 °C / während Transport	5 ... 95 %
• bei 25 °C / während Lagerung	5 ... 95 %
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	50 mm, 1,97 in
Höhe	455 mm, 17,91 in
Tiefe	272 mm, 10,71 in

Nettogewicht	3,7 kg, 8,16 lb				
Klassifizierungen					
		Version	Klassifizierung		
	eClass	16	27-24-21-02		
	eClass	14	27-24-21-02		
	eClass	12	27-24-21-02		
	eClass	9.1	27-24-21-02		
	eClass	9	27-24-21-02		
	eClass	8	27-24-21-02		
	eClass	7.1	27-24-21-02		
	eClass	6	27-24-21-02		
	ETIM	10	EC001422		
	ETIM	9	EC001422		
	ETIM	8	EC001422		
	ETIM	7	EC001422		
	UNSPSC	15	43-20-15-42		
Approbationen / Zertifikate					
allgemeine Produktzulassung					
 EG-Konf.	Konformitätserklärung		 CCC	 UL	 EG-Konf.
allgemeine Produktzulassung		EMV	Funktionale Sicherheit		
	China RoHS	 RCM		Baumusterprüfbescheinigung	Herstellererklärung
Funktionale Sicherheit		Gefahrgut			
SIL Konformitätserklärung	Baumusterprüfbescheinigung	Herstellererklärung	Gefahrgutinformation		

