SIEMENS

Datenblatt für SIMOTICS M-1PH3

Abbildung ähnlich

Artikel-Nr. : **1PH3133-1DD02-2GA0**

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Projektierungsdaten

Wicklungsart	Stern-Anschluss
Bemessungsleistung	11,0 kW
Bemessungsdrehzahl	1.000 1/min
Bemessungsdrehmoment	105 Nm
Bemessungsstrom	29,4 A
Bemessungsspannung	295 V
Maximaldrehzahl	6.000 1/min
Maximalstrom	59,0 A
Leistung bei Betriebsart S6-40%, maximal	14,3 kW
Stillstandsstrom bei Betriebsart S6-40%, maximal	38,0 A
Leistung bei Betriebsart S6-25%, maximal	16,5 kW
Stillstandsstrom bei Betriebsart S6-25%, maximal	44,0 A
Leistung bei Betriebsart S6-15%, maximal	22,0 kW
Stillstandsstrom bei Betriebsart S6-15%, maximal	59,0 A
Feldschwächedrehzahl, max.	4.000 1/min
Netzfrequenz	35 Hz

Mechanische Daten

Motorart	Asynchronmotor
Achshöhe	132
Kühlung	Lüfter
Schwinggrößenstufe	S
Wellen- und Flanschgenauigkeit	R
Rundlauftoleranz	0,03 mm
Koaxialitätstoleranz	0,05 mm
Planlauftoleranz	0,05 mm
Ausführung des Lagers	Standard
Lagerwechselintervall (empfohlen)	20.000 h
Bauform gemäß Code I	IM B5 / IM V1
Schutzart	IP55 Während des Motorbetriebs staubdicht und spritzwassergeschützt
Farbe	Anthrazit 614
Wellenende	Welle mit Passfeder (Halbkeilwuchtung)
Schalldruckpegel LpA (1m)	73 dB
Wärmeklasse	H
Befestigungsart	Flanschausführung
Gebersystem	Inkrementalwertgeber, 22 bit, mit Kommutierungslage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
Betrieb	-15 ... 40 °C (ohne Derating)
Lagerung	-20 ... 65 °C
Relative Luftfeuchte	
Betrieb, max.	90 %
Lagerung, max.	95 %

Physikalische Konstanten

Trägheitsmoment	kgcm²