



Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, 4 Befehlsstellen, Leuchtdrucktaster, 8-poliger Stecker unten, kundenspezifische Auswahl

Bestückung des Befehls- und Meldegeräts

Hersteller-Artikelnummer

- des mitgelieferten Kontaktmoduls an der Befehlsstelle A 1
- des mitgelieferten Kontaktmoduls an der Befehlsstelle B 1
- des mitgelieferten LED-Moduls an der Befehlsstelle B
- des mitgelieferten LED-Moduls an der Befehlsstelle C
- des mitgelieferten LED-Moduls an der Befehlsstelle D
- des mitgelieferten Halters an der Befehlsstelle A
- des mitgelieferten Halters an der Befehlsstelle B
- des mitgelieferten Halters an der Befehlsstelle C
- des mitgelieferten Halters an der Befehlsstelle D
- des mitgelieferten Betätigers an der Befehlsstelle A
- des mitgelieferten Betätigers an der Befehlsstelle B
- des mitgelieferten Betätigers an der Befehlsstelle C
- des mitgelieferten Betätigers an der Befehlsstelle D
- des mitgelieferten Leergehäuses
- der mitgelieferten Zubehörs an der Befehlsstelle A
- der mitgelieferten Zubehörs an der Befehlsstelle B
- der mitgelieferten Zubehörs an der Befehlsstelle C
- der mitgelieferten Zubehörs an der Befehlsstelle D

A = Blindverschluss / B = Drucktaster / C = Leuchtmelder / D = Leuchtmelder

[3SU1400-2AA10-3BA0](#)
[3SU1400-2AA10-3BA0](#)
[3SU1401-2BB50-3AA0](#)
[3SU1401-2BB40-3AA0](#)
[3SU1401-2BB20-3AA0](#)
[3SU1550-0AA10-0AA0](#)
[3SU1550-0AA10-0AA0](#)
[3SU1550-0AA10-0AA0](#)
[3SU1550-0AA10-0AA0](#)
[3SU1900-0FA10-0AA0](#)
[3SU1051-0AB50-0AA0](#)
[3SU1051-6AA40-0AA0](#)
[3SU1051-6AA20-0AA0](#)
[3SU1804-0AA00-0AB1](#)
[3SU1900-0AF81-0AZ0 Q9Y](#)
[3SU1900-0AF81-0AZ0 Q9Y](#)
[3SU1900-0AF81-0AZ0 Q9Y](#)
[3SU1900-0AF81-0AZ0 Q9Y](#)

Gehäuse

Ausführung des Gehäuses	mit Vertiefung für Bezeichnungsschild
Form der Gehäusefront	rechteckig
Material des Gehäuses	Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen	4
Produktbestandteil	
• NOT-HALT-Gerät	Nein
• Schutzkragen	Nein
Farbe des Gehäuseoberteils	grau
Lieferzustand	
• als Bausatz	Nein
• vorverdrahtet auf Klemmleiste	Nein
Befestigungsart des Gehäuses	senkrecht

Betätigungselement

Ausführung des Betätigungselements	Blindverschluss / Drucktaster / Leuchtmelder / Leuchtmelder
Eignung zur Verwendung NOT-AUS-Schalter	Nein
Produktausstattung Schaltsperre	Nein
Produkterweiterung optional Leuchtmittel	Ja
Farbe des Betätigungselements	A = schwarz / B = blau / C = grün / D = rot
Material des Betätigungselements	Metall
Form des Betätigungselements	rund
Anzahl der Kontaktmodule	2
Art der Entriegelung	A = ohne / B = ohne / C = ohne / D = ohne

Frontring

Produktbestandteil Frontring	Ja
Ausführung des Frontrings	Standard
Material des Frontrings	Metall hochglanz

Farbe des Frontrings	silber
Halter	
Material des Halters	Kunststoff
Anzeige	
Anzahl der LED Module	3
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion	
• Zwangsöffnung	Nein
• NOT-AUS-Funktion	Nein
• NOT-HALT-Funktion	Nein
Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schutzart NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Schockfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-27	Sinushalbwelle 15 g / 11 ms
Schwingfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	S
Dauerstrom des Leitungsschutzschalters C-Charakteristik	10 A; für einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes flink	10 A
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG	10 A
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	10/01/2014
Nettogewicht pro ME	0,59 kg
Betriebsspannung	
• bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	5 ... 500 V
— bei 60 Hz Bemessungswert	5 ... 500 V
• bei DC Bemessungswert	5 ... 500 V
Ausführung der Kabeleinführung	M12-Stecker, 8-polig
Kommunikation/ Protokoll	
Ausführung der Schnittstelle für Kommunikation	ohne
Hilfsstromkreis	
Ausführung des Kontakts der Hilfskontakte	Silberlegierung
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	2
Anschlüsse/ Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Module und Zubehör	Federzuganschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses am Gehäuse	M12-Stecker, 8-polig
Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter	1 ... 1,2 N·m
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben im Gehäusedeckel	1,5 ... 1,7 N·m
Leuchtmittel	
Lichtstärke	280 ... 1 400 mcd
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C
Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betauung im Betrieb erlaubt für alle Geräte hinter der Fronttafel)
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Befestigungsart der Module und Zubehör	Bodenbefestigung
Höhe	194 mm
Breite	85 mm
Tiefe	75 mm
Form der Einbauöffnung	rund
Zubehör	
Anzahl der Bezeichnungsschilder	4
Farbe des Bezeichnungsschildes	A = silber / B = silber / C = silber / D = silber
Anzahl der Einlegeschilder	0

Anzahl der Unterlegschilder	0	
Approbationen Zertifikate		
Umweltproduktdeklaration		
• Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung • Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb • Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life • Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt	0.566 kg 0.235 kg -0.0145 kg 0.787 kg	
Umwelt	allgemeine Produktzulassung	
Umweltbestätigung	    	
allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Maritime Anwendung
  	Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis	 
Maritime Anwendung	Sonstige	
 	Bestätigung 	
Weitere Informationen		
Informationen zur Verpackung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875 Informationen zur Datengenerierung und Speicherung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) https://www.siemens.de/ic10 Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1804-0AM00-4SB1 CAx-Online-Generator https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1804-0AM00-4SB1 Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1804-0AM00-4SB1 Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1804-0AM00-4SB1&lang=de		

letzte Änderung:

04.04.2026 