SIEMENS

## Datenblatt 3SU1900-0BB31-0ND0




Unterlegscheibe für NOT-HALT, gelb, mit Beschriftung (polnisch): Zatrzymanie Symbol 5638, Awaryjne Symbol 5638, Außendurchmesser 75 mm, Innendurchmesser 22,5 mm, Stärke 2 mm

| | |
|---|---|
| **Produkt-Markenname** | SIRIUS ACT |
| **Produkt-Bezeichnung** | NOT-HALT-Unterlegscheibe |
| **Produkttyp-Bezeichnung** | 3SU1 |
| **Allgemeine technische Daten** | |
| Schockfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B |
| Schwingfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B |
| **RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)** | 10/01/2014 |
| **Nettogewicht pro ME** | 7 g |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| **Umgebungstemperatur** | |
| • während Betrieb | 70 ... -25 °C |
| • während Lagerung und Transport | 80 ... -40 °C |
| **Zubehör** | |
| **Material des Zubehörs** | Kunststoff |
| **Befestigungsart des Schilds** | ohne |
| **Kennzeichnung des Unterlegschilds** | ZATRZYMANIE, SYMBOL IEC 60417-5638, AWARYJNE, SYMBOL IEC 60417-5638 |
| **Form des Unterlegschilds** | rund |
| **Farbe des Unterlegschilds** | gelb (Schild); schwarz (Schrift) |
| **Produktfunktion Unterlegschild beleuchtet** | Nein |
| **aufgedruckte ISO-Symbole** | ZATRZYMANIE, SYMBOL IEC 60417-5638 , AWARYJNE, SYMBOL IEC 60417-5638 |
| **Approbationen Zertifikate** | |
| Umweltproduktdeklaration | |
| • Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung | 0.566 kg |
| • Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb | 0.235 kg |
| • Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life | -0.0145 kg |
| • Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt | 0.787 kg |

| **Umwelt** | **allgemeine Produktzulassung** |
|---|---|

Umweltbestätigung

| **allgemeine Produkt-zulassung** | **Prüfbescheinigun-gen** | **Maritime Anwendung** |
|---|---|---|


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens


Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis

## Sonstige

Bestätigung

## Weitere Informationen

**Informationen zur Verpackung**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
**Informationen zur Datengenerierung und Speicherung**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)**
https://www.siemens.de/ic10
**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BB31-0ND0
**CAx-Online-Generator**
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0BB31-0ND0
**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0BB31-0ND0
**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BB31-0ND0&lang=de




**letzte Änderung:** 02.04.2025


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens