



Abbildung ähnlich

Artikel-Nr. : 6SL3121-1TE26-0AA3

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten	
Zwischenkreisspannung	DC 510 ... 720 V
Elektronikstromversorgung	DC 24 V -15 % / +20 %
Strombedarf, max.	1,20 A
Zwischenkreisstrom I _d	72,0 A
Ausgangsstrom	
Bemessungswert I _N	60,0 A
Grundlaststrom I _H	52,0 A
Bei S6-Betrieb (40%) I _{S6}	80,0 A
I _{max}	113,0 A
Typeistung ²⁾	
Auf Basis I _N	32,0 kW
Auf Basis I _H	28,0 kW
Bemessungspulsfrequenz	4,00 kHz
Strombelastbarkeit	
Zwischenkreisschienen	200 A
DC-24-V-Schienen	20 A
Zwischenkreiskapazität	1.410 µF
Umgebungsbedingungen	
Aufstellhöhe (ohne Derating)	1.000 m (3.281 ft)
Kühlung ⁸⁾	Externe Luftkühlung
Kühlluftbedarf	0,031 m³/s
Umgebungstemperatur	
Während Betrieb	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)

Anschlüsse	
Motorseitig	
Ausführung	Schraubbolzen M6 (X1)
Anschlussquerschnitt	2,5 ... 50 mm² (14 ... 1 AWG)
PE-Anschluss	Schraube M6
Motorleitungslänge, max.	
Geschirmt	100 m (328 ft)
Ungeschirmt	150 m (492 ft)
Normen	
Normen-Konformität	CE, cULus
Safety Integrated	SIL 2 gemäß IEC 61508, PL d gemäß EN ISO 13849-1, Kategorie 3 gemäß EN ISO 13849-1
Mechanische Daten	
Netzseitig	
Breite	15.000,00 mm (5,91 in)
Höhe	380,00 mm (14,96 in)
Tiefe	22.600,00 mm (8,90 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Bauform	Booksize
Nettogewicht	13,4 kg (29,54 lb)
Allgemeine tech. Daten	
Schalldruckpegel LpA (1m)	65,0 dB
Verlustleistung, max. ⁹⁾	0,46 kW

²⁾Bemessungsleistung eines typischen Norm-Asynchronmotors bei 3 AC 400 V
⁸⁾Leistungsteile mit verstärkter Luftkühlung durch eingebauten Lüfter
⁹⁾Verlustleistung des Motor Modules bei Bemessungsleistung einschließlich Verluste der DC-24-V-Elektronikstromversorgung.