

Extension Unit 15" KP12F PN zur Montage an allen rundum IP65 geschützten 16:9 HMI/IPC Geräten. Für den flexiblen Einbau von Bedienelementen, 5 Einbaupositionen, 5 Bedienelement bestückbar. Anbindung über PROFI-safe (ohne Bestückung)



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Extension Unit 15" KP12F PN
Bedienelemente	
Ausführung des Betätigungselements	1x Key Panel 12
Funktionsweise des Betätigungselements	Taktiler Feedback
Funktionsbeleuchtung	Ja; Frei konfigurierbare Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb
mit parametrierbaren Tasten	Ja
Aufbauart/Montage	
Montage	für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)
Befestigungsart	Verschraubung
Rack-Montage	Nein
Fronteinbau	Nein
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte	5
RFID Leser einbaubar	Ja; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	150 mA; ohne Last
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung, typ.	3,6 W; zusätzlich 0,1 W pro Bedienelement mit LED oder 0,5 W pro RGB-Leuchtdrucktaster oder 2,6 W pro KP12
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; zum Aufbau von Linien und Ringen ohne ext. Switch
Anzahl Schnittstellen PROFINET	2; inkl. Switch
Protokolle	
PROFI-safe	Ja; 1x SIL 2 (zweikanalig) oder 2x SIL 3 (einkanlig) Not-Halt Sensor
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
— MRP	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja

KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja; EAC
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja; z. B. Montage von Not-Aus

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung

Mechanik/Material

Material	
• Aluminium	Ja
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Aluminium	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt

Maße

Breite	396 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	100,65 mm

Gewichte

Gewicht (ohne Verpackung)	2,5 kg
---------------------------	--------

Lieferumfang

Liefermenge in Stück	1
enthaltene Komponenten	Stromversorgungsstecker

Klassifizierungen

	Version	Klassifizierung
eClass	16	27-33-02-92
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV
-----------------------------	-----

[Herstellereklärung](#)



[China RoHS](#)



Funktionale Sicherheit	Industrielle Kommunikation
------------------------	----------------------------

[TUEV](#)

[Baumusterprüfbescheinigung](#)

[TUEV](#)

[PROFIsafe](#)

[PROFINET](#)

Weitere Informationen

Nutzbar in folgenden Produkten: Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Crossliste, die im folgenden SIOS-Beitrag als Download zur Verfügung steht: 40466415

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-des-simatic-hmi-zubeh%C3%B6rs-und-crossliste-update?dti=0&lc=de-DE>

letzte Änderung:

12.03.2024 