SIEMENS

Datenblatt 6AV6671-3XY58-4AX0

Stecker, weiblich, 24-polig, 180°, max.: 1,5 mm2, Lieferumfang: 4 Stück Stecker



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Stecker, weiblich, 24-polig
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Schnittstellen	
Schnittstelle HMI Seite	
● Anzahl Pins HMI Seite	24; weiblich
Schnittstelle Device-Seite	
● Anzahl Pins Device Seite	24; weiblich, Federklemmtechnik 0,75 mm²
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
● min.	0 °C
● max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
● min.	-20 °C
● max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
● Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
● Kunststoff	Ja; Federklemmtechnik 1,5 mm²
Maße	
Breite	16 mm
Höhe	54 mm
Dicke	20 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	4; mit Auswurfhilfe
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für KP32F PN

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Klassifizierungen

	Version	Klassifizierung
eClass	16	27-33-02-92
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV

Weitere Informationen

Nutzbar in folgenden Produkten: Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Crossliste, die im folgenden SIOS-Beitrag als Download zur Verfügung steht: 40466415
https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-des-simatic-hmi-zubeh%C3%B6rs-und-crossliste-update?dti=0&lc=de-DE

letzte Änderung: 22.05.2024

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens