SIEMENS

Datenblatt 6AV6671-5CN00-0AX3

Netzteil AC/DC, extern z. B. für Mobile Panel IWLAN, 230V AC zu 12V DC ohne Netzkabel, Lieferumfang: 1 Stück Netzteil



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Netzteil
Bedienelemente	
Funktionsbeleuchtung	Ja; LED zur Betriebsanzeige
Bauform/Design	
● standard	Ja; für industrielle Anwendungen
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Nennwert (AC)	AC 100 - 240 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	1,4 A; 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung	
Nennwert (DC)	12 V
Ausgangsstrom	
Stromabgabe (Nennwert)	5 A
Leistung	
abgegebene Wirkleistung	60 W; max.
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
● Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich	Ja; EN 61000-3-2, GB9254
● Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja; EN 55032 (CISPR 32), FCC PART 15 / CISPR 22, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CNS13438, GB17625.1, EAC TP TC 020, MSIP KN32
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja; TÜV EN 60950-1, BSMI CNS14336
UKCA-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja; CSA C22.2
UL-Zulassung	Ja; UL 60950-1
cULus	Ja; UL 62368-1
KC-Zulassung	Ja; KC K60950-1
EAC (ehemals Gost-R)	Ja; Zertifizierung EAC TP TC 004
CCC	Ja; CCC GB4943
FCC Class B	Ja; EN 55032 (CISPR 32), FCC PART 15 / CISPR 22, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CNS13438, GB17625.1, EAC TP TC 020, MSIP KN32
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb	
● min.	-30 °C

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

● max.	50 °C; bis 70 °C siehe Datenblatt des Herstellers
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
● min.	-40 °C
● max.	85 °C
Relative Luftfeuchte	
● Betrieb, max.	90 %; nicht kondensierend (bei Lagerung max. 95 % Luftfeuchte)
Leitungen	
Leitungslänge	
● eingangsseitig	0 m; 3-poliger AC-Anschluss IEC320-C14, Netzteil Klasse
● ausgangsseitig	1 m; mit Ferritkern
Farbe des Kabelmantels	schwarz
Anschlusstechnik	
Steckertyp	Stecker 5,5-mm-Klinke (-) / 2,1 mm Pin (+) DC 12 V
Mechanik/Material	
Material	
● Kunststoff	Ja
Material des Gehäuses (frontseitig)	
● Kunststoff	Ja
Farbe	schwarz
Lebensdauer	
● mechanische Lebensdauer (Steckzyklen)	1; Siehe Datenblatt des Herstellers
Maße	
Breite	125 mm
Höhe	50 mm
Dicke	31,5 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	305 g
Gewicht (mit Verpackung)	445 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; inkl. DC-Leitung mit Klinkenstecker P1J, exkl. 3-polige AC-Anschlussleitung IEC320-C14
Sonstiges	
Handelsware	Ja; MeanWell GST60A12-P1J
Hersteller-Name	MEAN WELL EUROPE B.V.
Hersteller-Adresse	Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen, Netherlands
Zielgeräte	Standard Netzteil zum Beispiel geeignet für Mobile Panel IWLAN (siehe immer Betriebsanleitung Zielgerät)
Hinweis:	Herstelleradresse = Importeuradresse (Hersteller siehe Handelsware Info Text)

Klassifizierungen

	Version	Klassifizierung
eClass	16	27-33-02-92
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Herstellererklärung TUEV Konformitätserklärung FCC

allgemeine Produktzulassung

Weitere Informationen

Nutzbar in folgenden Produkten: Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Crossliste, die im folgenden SIOS-Beitrag als Download zur Verfügung steht: 40466415
https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-des-simatic-hmi-zubeh%C3%B6rs-und-crossliste-update?dti=0&lc=de-DE

letzte Änderung: 13.03.2026

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens