

IcoTek Kabeltülle, 5-6 mm, Farbe: grau, Lieferumfang: 5 Stück Kabeltüllen



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	icotek Kabeltülle, 5-6
Bedienelemente	
Bauform/Design	
• standard	Ja; icotek KT Tülle
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	IP68 (EN 60529)
NEMA (frontseitig)	NEMA 4x (im eingebauten Zustand)
NEMA (rückseitig)	NEMA 4x (im eingebauten Zustand)
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
UL-Zulassung	Ja; UL50E
REACH	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	100 °C
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	
— bei senkrechter Einbaulage, min.	-40 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	100 °C
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat)	
— bei maximalem Neigungswinkel, min.	-40 °C
— bei maximalem Neigungswinkel, max.	100 °C
Betrieb (senkrechter Einbau, Porträtformat)	
— bei senkrechter Einbaulage, min.	-40 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	100 °C
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Porträtformat)	
— bei maximalem Neigungswinkel, min.	-40 °C
— bei maximalem Neigungswinkel, max.	100 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Zubehör	
Funktionsbeschreibung	geschlitzte Tülle für Leitungen mit Stecker
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja; Elastomer, silikonfrei, halogenfrei

Material des Gehäuses (frontseitig)	Ja; Brandklasse: UL94-V0, selbstverlöschend		
• Kunststoff			
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Maße			
Breite	21 mm		
Höhe	21 mm		
Tiefe	19 mm		
Durchmesser	5 mm; 5 ... 6 mm Leitung		
Gewichte			
Gewicht, ca.	8 g; pro Stück		
Gewicht (ohne Verpackung)	40 g		
Gewicht (mit Verpackung)	45 g		
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	5; Stück je Packung		
Sonstiges			
Handelsware	Ja; KT5gy 41205		
Hersteller-Name	icotek GmbH		
Hersteller-Adresse	Bischof-von-Lipp-Str. 1, 73569 Eschach, Deutschland		
Zielgeräte	icotek Kabeleinführung und Kabelverschraubung		
Hinweis:	weitere Informationen auf der Hersteller Homepage		
Klassifizierungen			
		Version	Klassifizierung
	eClass	16	27-33-02-92
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92
	eClass	9	27-33-02-92
	eClass	8	27-24-92-03
	eClass	7.1	27-24-92-03
	eClass	6	27-24-92-03
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03
Weitere Informationen			
Nutzbar in folgenden Produkten: Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Crossliste, die im folgenden SIOS-Beitrag als Download zur Verfügung steht: 40466415			
https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-des-simatic-hmi-zubeh%C3%B6rs-und-crossliste-update?dti=0&lc=de-DE			

letzte Änderung:

06.05.2025 