SIEMENS

Datenblatt 6AV6881-0AM62-0AJ0

IcoTek Kabeltülle, 9-10 mm, Farbe: grau, Lieferumfang: 5 Stück Kabeltüllen

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	icotek Kabeltülle, 9-10
Bedienelemente	
Bauform/Design	
● standard	Ja; icotek KT Tülle
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	IP68 (EN 60529)
NEMA (frontseitig)	NEMA 4x (im eingebauten Zustand)
NEMA (rückseitig)	NEMA 4x (im eingebauten Zustand)
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
UL-Zulassung	Ja; UL50E
REACH	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
● min.	-40 °C
● max.	100 °C
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	
— bei senkrechter Einbaulage, min.	-40 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	100 °C
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat)	
— bei maximalem Neigungswinkel, min.	-40 °C
— bei maximalem Neigungswinkel, max.	100 °C
Betrieb (senkrechter Einbau, Porträtformat)	
— bei senkrechter Einbaulage, min.	-40 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	100 °C
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Porträtformat)	
— bei maximalem Neigungswinkel, min.	-40 °C
— bei maximalem Neigungswinkel, max.	100 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
● min.	-20 °C
● max.	60 °C
Zubehör	
Funktionsbeschreibung	geschlitzte Tülle für Leitungen mit Stecker
Mechanik/Material	
Material	
● Kunststoff	Ja; Elastomer, silikonfrei, halogenfrei
Material des Gehäuses (frontseitig)	
● Kunststoff	Ja; Brandklasse: UL94-V0, selbstverlöschend
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Maße	
Breite	21 mm
Höhe	21 mm
Tiefe	19 mm
Durchmesser	9 mm; 9 ... 10 mm Leitung
Gewichte	
Gewicht, ca.	8 g; pro Stück
Gewicht (ohne Verpackung)	40 g

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Gewicht (mit Verpackung)	45 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	5; Stück je Packung
Sonstiges	
Handelsware	Ja; KT9gy 41209
Hersteller-Name	icotek GmbH
Hersteller-Adresse	Bischof-von-Lipp-Str. 1, 73569 Eschach, Deutschland
Zielgeräte	icotek Kabeleinführung und Kabelverschraubung
Hinweis:	weitere Informationen auf der Hersteller Homepage

Klassifizierungen

	Version	Klassifizierung
eClass	16	27-33-02-92
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Weitere Informationen

Nutzbar in folgenden Produkten: Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Crossliste, die im folgenden SIOS-Beitrag als Download zur Verfügung steht: 40466415
https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-des-simatic-hmi-zubeh%C3%B6rs-und-crossliste-update?dti=0&lc=de-DE

letzte Änderung: 06.05.2025

© Copyright Siemens