

IcoTek Kabeltülle, 8+8 mm, Farbe: grau, Lieferumfang: 5 Stück Kabeltüllen



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	icotek Kabeltülle 8+8
Bedienelemente	
Bauform/Design	
• standard	Ja; icotek KT Tülle
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	IP54 (EN60529)
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
UL-Zulassung	Ja; UL Type12 (UL 50E)
REACH	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	100 °C
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	
— bei senkrechter Einbaulage, min.	-40 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	100 °C
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat)	
— bei maximalem Neigungswinkel, min.	-40 °C
— bei maximalem Neigungswinkel, max.	100 °C
Betrieb (senkrechter Einbau, Portraitformat)	
— bei senkrechter Einbaulage, min.	-40 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	100 °C
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Portraitformat)	
— bei maximalem Neigungswinkel, min.	-40 °C
— bei maximalem Neigungswinkel, max.	100 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Zubehör	
Funktionsbeschreibung	geschlitzte Tülle für 2 Leitungen mit Stecker
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja; Elastomer, silikonfrei, halogenfrei
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; Brandklasse: UL94-V0, selbstverlöschend

Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Maße	
Breite	21 mm
Höhe	21 mm
Tiefe	19 mm
Durchmesser	8 mm; 2x 8 mm, Leitung in einer Tülle
Gewichte	
Gewicht, ca.	8 g; pro Stück
Gewicht (ohne Verpackung)	40 g
Gewicht (mit Verpackung)	45 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	5; Stück je Packung
Sonstiges	
Handelsware	Ja; KT2/8gy 39917
Hersteller-Name	icotek GmbH
Hersteller-Adresse	Bischof-von-Lipp-Str. 1, 73569 Eschach, Deutschland
Zielgeräte	icotek Kabeleinführung und Kabelverschraubung
Hinweis:	weitere Informationen auf der Hersteller Homepage
Klassifizierungen	

	Version	Klassifizierung
eClass	16	27-33-02-92
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Weitere Informationen
Nutzbar in folgenden Produkten: Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Crossliste, die im folgenden SIOS-Beitrag als Download zur Verfügung steht: 40466415 https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-des-simatic-hmi-zubeh%C3%B6rs-und-crossliste-update?dti=0&lc=de-DE

letzte Änderung:

06.05.2025 