SIEMENS

Datenblatt 6AV6881-5AD18-2AA0

Serviceset KTP Mobile, Schutzkappen incl. Schrauben, Lieferumfang: 5 Stück Schutzkappen inkl. Halteschnur, 5 Stück Schrauben



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Service-Set Schutzkappe KTP Mobile
Aufbauart/Montage	
Montage	steckbar
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
REACH	Ja
RoHS-Konformität	Ja; nicht nötig
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
● ATEX Zone 2	Nein
● ATEX Zone 22	Nein
● ATEX wie Zielgerät	Nein
● IECEx Zone 1	Nein
● IECEx Zone 11	Nein
● IECEx Zone 2	Nein
● IECEx Zone 22	Nein
● cULus Class I Zone 1	Nein
● cULus Class I Zone 2, Division 2	Nein
● cULus Class II Division 2	Nein
● FM Class I Division 2	Nein
● FM Class II Division 2	Nein
Schiffbau-Zulassung	
● Germanischer Lloyd (GL)	Nein
● American Bureau of Shipping (ABS)	Nein
● Bureau Veritas (BV)	Nein
● Det Norske Veritas (DNV)	Nein
● Korean Register of Shipping (KRS)	Nein
● Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein
● Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein
● Chinese Classification Society (CCS)	Nein
● Schiffbau-Zulassung wie Zielgerät	Nein
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein; bedingt möglich
Umgebungstemperatur im Betrieb	
● min.	0 °C
● max.	55 °C

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
● min.	-20 °C
● max.	60 °C
Relative Luftfeuchte	
● Betrieb, max.	95 %
● Kondensation zulässig	Nein; keine Betauung zulässig
Mechanik/Material	
Material	
● Kunststoff	Ja; diverse Teile
● Edelstahl	Ja; Schraube aus V2A
Schraubentyp	
● Torx	Ja; T10 Linsenkopf
Momente/Kräfte	
● Anziehdrehmoment, min.	0,18 N·m
● Anziehdrehmoment, max.	0,2 N·m
Maße	
Länge	8 mm; Länge ohne Schraubenkopf
Durchmesser	3 mm; metrisch M3
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	45 g
Gewicht (mit Verpackung)	51 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; 5x Kappe Anschlußbox Mobile inkl. Schnur, 5x Befestigungsschraube
enthaltene Komponenten	5x Schutzkappe A5E00162007 inkl. Halteschnur, 5x Schraube 3x8-T10
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Hersteller-Kontakt	simatic_hmi_panel_helpdesk.i-ia@siemens.com
Zielgeräte	Mobile Panel Kabelgebunden (PROFIBUS und PROFINET)
Hinweis:	Dokumentation des Zielgerätes beachten

Klassifizierungen

	Version	Klassifizierung
eClass	16	27-33-02-92
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Weitere Informationen

Nutzbar in folgenden Produkten: Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Crossliste, die im folgenden SIOS-Beitrag als Download zur Verfügung steht: 40466415
https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-des-simatic-hmi-zubeh%C3%B6rs-und-crossliste-update?dti=0&lc=de-DE

letzte Änderung: 02.08.2023

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens