SIEMENS

## Datenblatt 6AV7674-1MF00-0AA0



USB-Schnittstelle für den Fronteinbau in Extension Unit, mit Leitung, Stecker USB-2.0 Typ A, IP65 bei geschlossener Schutzkappe, Lieferumfang: 1 Stück USB-Buchse mit 630 mm Anschlussleitung, inkl. 1 Stück Schutzkappe

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Produkttyp-Bezeichnung | USB-Schnittstelle für Extension Unit |
| **Bedienelemente** | |
| Anschlussart | |
| ● USB | Ja; USB 2.0 Typ A |
| ● Kabellänge | 0,7 m |
| **Aufbauart/Montage** | |
| Befestigungsart | Gewindering |
| Fronteinbau | Ja; Frontplattenbefestigung in einer Extension Unit für 16:9 PRO Geräte |
| **EMV** | |
| Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 | |
| ● Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich | Ja |
| **Schutzart und Schutzklasse** | |
| IP (rundum) | Rundum geschlossen IP65 (bei geschlossener Schutzkappe) |
| IP (frontseitig) | IP20 bei offener Schutzkappe |
| **Normen, Zulassungen, Zertifikate** | |
| CE-Kennzeichen | Ja |
| UKCA-Kennzeichen | Ja |
| UL-Zulassung | Ja |
| cULus | Ja |
| RCM (ehemals C-TICK) | Ja |
| KC-Zulassung | Ja |
| EAC (ehemals Gost-R) | Ja |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| ● min. | 0 °C |
| ● max. | 50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | |
| ● min. | -20 °C |
| ● max. | 60 °C |
| Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel | |
| ● Aufstellungshöhe über NN, max. | 3 500 m |
| Relative Luftfeuchte | |
| ● Betrieb, max. | 90 % |
| ● Kondensation zulässig | Nein |
| **Betriebssysteme** | |
| Ablauffähig unter Betriebssystem | |
| ● sonstige | Ja; Windows 7 Ultimate 32 bit / 64 bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **Leitungen** | |
| Leitungslänge | 0,5 m |
| kleinster Biegeradius | 0 mm |
| **Mechanik/Material** | |
| Material | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses (frontseitig) | Silber Metallic |
| Lebensdauer | |
| ● Anzahl Schaltspiele, Tasten | 1 500; Steckzyklen |
| **Maße** | |
| Einbautiefe | 10 mm |
| Einbaudurchmesser | 22,3 mm |
| **Gewichte** | |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 0,13 g |
| Gewicht (mit Verpackung) | 0,14 g |
| **Lieferumfang** | |
| enthaltene Komponenten | USB-Buchse mit Leitung und Stecker, Gewindering |
| **Sonstiges** | |
| Zielgeräte | Geeignet für Extension Units der 16:9 HMI/IPC PRO Geräte (Handbuch beachten) |

**Klassifizierungen**

| | Version | Klassifizierung |
|---|---|---|
| eClass | 16 | 27-33-02-92 |
| eClass | 14 | 27-33-02-92 |
| eClass | 12 | 27-33-02-92 |
| eClass | 9.1 | 27-33-02-92 |
| eClass | 9 | 27-33-02-92 |
| eClass | 8 | 27-24-92-03 |
| eClass | 7.1 | 27-24-92-03 |
| eClass | 6 | 27-24-92-03 |
| ETIM | 10 | EC002584 |
| ETIM | 9 | EC002584 |
| ETIM | 8 | EC002584 |
| ETIM | 7 | EC002584 |
| IDEA | 4 | 3552 |
| UNSPSC | 15 | 32-15-17-03 |

**Approbationen / Zertifikate**

**allgemeine Produktzulassung**

China RoHS

**Weitere Informationen**

**Nutzbar in folgenden Produkten: Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Crossliste, die im folgenden SIOS-Beitrag als Download zur Verfügung steht: 40466415**
https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-des-simatic-hmi-zubeh%C3%B6rs-und-crossliste-update?dti=0&lc=de-DE

**letzte Änderung:** 03.06.2025


© Copyright Siemens