



Abbildung ähnlich

Artikel-Nr. : 6FC5303-0AF22-0AA1

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten	
Eingangsspannung	DC 24 V
Leistungsaufnahme, max.	21,2 W
Mechanische Daten	
Nettogewicht	2,000 kg (4,41 lb)
Maße	
Breite	4.830,0 mm (19,02 in)
Höhe	1.550,0 mm (6,10 in)
Tiefe	1.063,0 mm (4,19 in)
	Mit Stecker für Handradanschluss
Einbautiefe	54,5 mm (2,15 in)
	Mit Stecker für Handradanschluss
Montagefläche	
Ausschnittbreite	450,0 mm (17,72 in)
Ausschnitthöhe	135,0 mm (5,31 in)
Schutzart	
Rückseite	IP00
Frontseite	IP54

Umgebungsbedingungen	
Klimaklasse gemäß EN60721-3-3	Betauung und Eisbildung ausgeschlossen. Niedrige Lufttemperatur 0 °C.
Umgebungstemperatur	
Betrieb frontseitig	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Betrieb rückseitig	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagerung	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Relative Luftfeuchte	
Betrieb	5 ... 95 %
Lagerung	5 ... 95 %
Transport	5 ... 95 %
Approbationen	
Eignungsnachweis	CE, cULus