

Datenblatt für Anschlussleitungen für SIMOTICS-E

Artikel-Nr. : 6FX1001-2SF10-1AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

| Mechanische Daten                            |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Ausführung motorseitig                       | Gewinde M16             |
| Baugröße des Steckers                        | M16                     |
| Ausführung umrichterseitig                   | Kabelende abgeschnitten |
| Außendurchmesser Dmax                        | 11,0 mm                 |
| Länge                                        | 10,0 m                  |
| Statischer Einsatz                           |                         |
| Minimaler Biegeradius (bei fester Verlegung) | 10xAD mm                |

| Technische Daten                         |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur                      |                                              |
| Betrieb bei fest verlegter Leitung       | -40 ... 80 °C                                |
| Betrieb bei bewegter Leitung             | -20 ... 80 °C                                |
| Art der Leitung                          | Hybridleitung ohne CAN (Leistung und Signal) |
| Anzahl der Adern x Querschnitt in mm²    | (4x1,5mm²)+2x(2x0,25mm²)C/C                  |
| Material des Kabelmantels                | iguPUR Farbe black                           |
| Art der Isolierung                       | TPE mixture/ silikonfrei                     |
| Norm für Brandverhalten: Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2                                 |
| Ölbeständigkeit des Kabels               | DIN EN 50363-10-2                            |