



Abbildung ähnlich

Low-Power Phasenstromsensor, geschlossener Kern entsprechend IEC 61869-10, Übersetzung: 225 mV @ 700 A, Innendurchmesser 82 mm, Genauigkeitsklasse: 0,2, (ab FCM V 3.30), sonst 0,5 Schutzklasse: 5P10, mit Anschlusskabel: 2,0 m offenes Ende,

Weitere Informationen

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.com/energy-automation>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=6MD2320-0JA00-0BA1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/6MD2320-0JA00-0BA1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=6MD2320-0JA00-0BA1

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Power Academy - Ihr professioneller Trainings- und Beratungspartner im Bereich der Energieübertragung und -verteilung

<https://www.siemens.de/poweracademy>

