SIEMENS

Datenblatt für SINAMICS DCM



Abbildung ähnlich

Artikel-Nr. : **6RA8018-6DV62-0AA0**

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten	
Anker	
Bemessungsanschlussspannung Anker	400 V
Bemessungsgleichspannung	420 V
Bemessungseingangsstrom	24,9 A
Bemessungsgleichstrom	30 A
Feld	
Feldleistungsteil	Feldleistungsteil 1Q (Standard)
Bemessungsanschlussspannung Feld	2AC 400V
Bemessungsgleichstrom	5 A
Stromrichter	
Betriebsart	Vierquadrantenbetrieb
Bemessungsleistung	12,6 kW
Verlustleistung	180 W
Schutzart	IP00
Aufstellungshöhe	1.000 m
Maße (H x B x T)	385 x 268 x 221 mm
Gewicht ca.	11 kg

Suchwerte	
Bauform	Einbaugerät
Ankerbemessungsspannung	420 V
Ankerbemessungsstrom	30 A
Bemessungserregerspannung	320 V
Bemessungserregerstrom	5 A
Max. Überspannung des AC-Netzes	0 %
Aufstellungshöhe	1.000 m
Kühlmitteltemperatur	40 °C
Betriebsart	Vierquadrantenbetrieb
Belastungsklasse	Klasse DC I (Dauerbetrieb)