

Artikel-Nr. : 6SL3040-0PA01-0AA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Elektrische Daten

aufgenommener Strom bei DC 24 V, max. ¹⁾	0,65 A
Anschlussquerschnitt, max.	2,5 mm² (AWG 14)
Verlustleistung, max.	2,6 W
PE-Anschluss	Schraube M4

Onboard-Geberschnittstelle

Geberauswertung	wahlweise Inkrementalgeber TTL/HTL oder SSI-Geber ohne Inkrementalsignale
-----------------	---

Eingangsstrom

TTL-Geber	2 ... 10 mA
HTL-Geber	2 ... 10 mA
max. Laststrom bei 24 V Gebersversorgung	0,35 A
max. Laststrom bei 5 V Gebersversorgung	0,35 A
Geberfrequenz, max.	500 Hz
Baudrate SSI	100 ... 250 kBaud
Auflösung Absolutlage SSI	30 bit

Kabellänge, max.

TTL-Geber ²⁾	100 m (328,08 ft)
HTL-Geber unipolares Signal	100 m (328,08 ft)
HTL-Geber bipolares Signal	300 m (984,25 ft)
SSI-Geber	100 m (328,08 ft)

Mechanische Daten

Nettogewicht	0,32 kg (0,71 lb)
Maße	
Breite	7.300 mm (2,87 in)
Höhe	1.658,0 mm (6,53 in)
Tiefe	373,0 mm (1,47 in)

Normen

Eignungsnachweis	cULus
------------------	-------

¹⁾ Bei DC 24 V, ohne DRIVE-CLiQ-Versorgung und ohne Gebersversorgung; 0,15 A für CU32 + max. 0,5 A für Power Module PM240-2

²⁾ TTL nur bipolare Signale; bei bipolaren Signalen müssen die Signalleitungen paarweise verdreht und geschirmt werden