

Artikel-Nr. : 6SL3055-0AA00-5BA3

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Abbildung ähnlich



Elektrische Daten

Auswertbare Geber	
Geberfrequenz, max.	500 kHz
Baudrate SSI	100 ... 1.000 kBaud
Signalunterteilung (Interpolation), max.	16384-fach 14 bit

Anschlüsse

Anschlussquerschnitt	
Netzseitig	2,5 mm² (AWG 14)

Ausführung	
Onboard-Wegmessgeberschnittstelle	Inkrementalgeber sin/cos 1 Vpp; Absolutwergeber EnDat 2.1; SSI-Geber mit Inkrementalsignalen sin/cos 1 Vpp (ab Firmware V2.4)
PE-Leiter	Schraube M4

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	0,45 kg (0,99 lb)
Maße	
Breite	3.000,0 mm (1,18 in)
Höhe	15.000,0 mm (5,91 in)
Tiefe	11.100,0 mm (4,37 in)

Bemessungsdaten

Strombedarf	
Strombedarf (DC 24 V) ³⁾	0,20 A
Strombedarf der Absicherung	20 A
Geberversorgung für die Onboard-Wegmessgeberschnittstelle, bei DC 5 V	0,35 A

Allgemeine technische Daten

Verlustleistung, max.	10,0 W
Leitungslänge, max.	
für Geber	100 m (328,08 ft)

Normen

Normen-Konformität	cULus
--------------------	-------

³⁾ ohne Berücksichtigung des Gebers