

Artikel-Nr. : 6SL3210-5DE13-5UA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang	
Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V -15 % +10 %
Netzfrequenz	45 ... 66 Hz

Ausgang	
Bemessungsleistung	1,00 kW
Bemessungsstrom (IN)	3,00 A
Ausgangsstrom, max.	9,00 A

Elektronische Spannungsversorgung	
Spannungsversorgung	24 V ±10 %

Allgemeine tech. Daten

Verlustleistung	47,00 W
-----------------	---------

Anschlüsse

Motorseitig	
Anschlussquerschnitt	1,5 mm²

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Baugröße	FSA
Nettogewicht	1,85 kg (4,08 lb)
Breite	800,0 mm (3,15 in)
Höhe	18.000,0 mm (7,09 in)
Tiefe	200,0 mm (7,87 in)

Umgebungsbedingungen

Kühlung	natürliche Konvektion
Aufstellhöhe	1.000 m
Kühlluftbedarf	0,005 m³/s (0,177 ft³/s)

Umgebungstemperatur

Betrieb	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagerung	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Relative Luftfeuchte

Betrieb, max.	90 %
---------------	------

Normen

Normen-Konformität	CE
--------------------	----