

Artikel-Nr. : 6SL3400-1AE31-0AA1

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Abbildung ähnlich



Bemessungsdaten	
Bemessungsleistung P _{DB}	5,00 kW
Bemessungsleistung, max.	100,00 kW
Einsatzschwelle	760 V (400 V)
über DIP-Schalter einstellbar	

Allgemeine technische Daten	
Zwischenkreiskapazität	6 µF
Zwischenkreisspannung	DC 510 ... 720 V
Strombedarf bei DC 24 V, max.	0,50 A

Strombelastbarkeit	
DC-24-V-Schiene	20 A
Zwischenkreisschiene	100 A

Mechanische Daten	
Nettogewicht	2,7 kg (5,95 lb)
Maße	
Breite	5.000 mm (1,97 in)
Höhe	2.700 mm (10,63 in)
Tiefe	22.600 mm (8,90 in)

Digitaleingänge	
Anzahl	2
Spannung	24 V
Low-Pegel	-3 V ... 5 V
High-Pegel	15 V ... 30 V
Stromaufnahme bei DC 24 V, typ.	10 mA

Digitalausgänge	
Anzahl	3
Spannung	DC 24 V
Laststrom pro Digitalausgang, max.	100 mA

Anschlüsse	
------------	--

Digitaleingänge	
Anschlussquerschnitt, max.	1,5 mm² (16 AWG)

Digitalausgänge	
Anschlussquerschnitt, max.	1,5 mm² (16 AWG)

Bremswiderstand	
Leitungslänge zum Bremswiderstand, max.	10,0 m (32,81 ft)

Normen	
Normen-Konformität	cURus