



SITRANS TS200 Temperatursensor (Ø 3,5/3mm) Pt100 KI.A mit schneller Ansprechzeit, Sensorlänge 13mm und integrierten Prozessanschluss G 1/4". Inklusive IO-Link / 4...20mA Ausgang, Kunststoffgehäuse PA6

Hersteller-Name	Siemens
Produkt-Markennamen	SITRANS TS200
Produkt-Bezeichnung	Temperatur Sensor
Lieferanten-Name	Siemens
Marketingtext / 1 / als Slogan	SITRANS TS - Präzision am Entstehungsort der Temperatur
Kurztext / mit 80 Zeichen / maximal	SITRANS TS200 IO, 3/13mm, Pt100, G1/4, PA6
Hardware-Version	4
Firmware-Version	01.02.01
Produkteigenschaft / der Firmware-Version / updatefähig	Ja
Bauform, Maße und Gewichte	
Länge / des Gehäuses	63 mm
Außendurchmesser / des Gehäuses	18 mm
Gewicht / ohne Verpackung	0,02 kg
Länge / der Verpackung	200 mm
Breite / der Verpackung	10 mm
Gewicht / mit Verpackung	0,025 kg
physikalisches Messprinzip	Temperaturbestimmung mittels Widerstandsmessung
Elektrische Daten / Eingang	
Messgröße	Temperatur
Einheit / der Messgröße	°C
Messbereich Temperatur / am Eingang	-50 ... +110
Art der Anschlusstechnik / am Eingang / bei Widerstandsthermometer	4-Leiter-Technik
Ausführung des Sensors / am Eingang / wird unterstützt / gemäß DIN EN 60751	Pt100
Anzahl der Messwiderstände	1
Einstellzeit (T90) / bei elektronischer Dämpfungszeitkonstante	0,1 ... 3,7 s
Fühlerstrom	0,0001 A
Ansprechzeit / T63	3,5 s
Elektrische Daten / Ausgang	
Anzahl der Analogausgänge	1
Signalbereich / am Analogausgang	4 ... 20 mA
Diagnosefunktion / am Analogausgang / Sensorfehler / gemäß NAMUR NE43	Ja
Ausführung des Digitalausgangs	IO-Link, Transistor (NPN), Transistor (PNP)
Anzahl der Digitalausgänge	1
Steckertyp	M12-Stecker, 4-polig, A-kodiert
Produkteigenschaft / Anschlussstecker gemäß IEC 61076-2-101	Ja
Genauigkeitsklasse / für Widerstandsthermometer / gemäß IEC 60751	Genauigkeitsklasse A

Art der Anschlusstechnik	2- und 3-Leiter-Technik
Spannungsart	DC
Versorgungsspannung / bei DC / 4 mA ... 20 mA	8 ... 32 V
Versorgungsspannung / bei DC / IO-Link / Schaltausgang	18 ... 30 V
aufgenommene Wirkleistung • maximal • IO-Link • 4 mA ... 20 mA • Schaltausgang	0,8 W 0,65 W 0,55 W 0,8 W
Produktfunktion • Verpolschutz • galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgängen • Lokalisierung über LED	Ja Nein Ja
Art des Leuchtmittels	RGB-LED, multicolor
IO-Link	
Protokoll / zwischen Master und IO-Link Device / Version 1.1	Ja
Symbol-Übertragungsrate / an COM2	38,4 kBd
Zykluszeit / minimal	8,4 ms
Datenmenge / der Prozessdaten / je Modul-Input	4 byte
Typ des IO-Link-Ports / A	Ja
Leitungslänge / bei IO-Link / ungeschirmt / maximal	20 m
Schaltausgang	
Wirkstrom / maximal	0,15 A
Produktfunktion / an den Digitalausgängen / Ausschaltverzögerung parametrierbar	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur / während Betrieb	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte / während Betrieb	0 ... 100 %
Umgebungstemperatur / während Lagerung	-40 ... +70 °C
Schutzart IP / des Gehäuses	IP67
Norm / für EMV	EN 61326-1
Mechanische Daten	
Ausführung des Gehäuses	Kompakt, Messumformer integriert
Ausführung des Prozessanschlusses	Außengewinde
Nennweite / des Prozessanschlusses	G 1/4 inch
Druckstufe / des Prozessanschlusses	PN 100
Material / des Prozessanschlusses	Edelstahl
Material-Nummer / des Prozessanschlusses • gemäß DIN EN 10027-2 • gemäß AISI	1.4404 316L
Material / des Sensormantels	Edelstahl
Material-Nummer / des Sensormantels • gemäß DIN EN 10027-2 • gemäß AISI	1.4404 316L
Material / des Anschlusskopfs	Polyamid (PA)
Einbaulänge	13 mm
Außendurchmesser / des Temperaturmesseinsatzes	3 mm
Schwingfestigkeit / gemäß IEC 60068-2-6	10 g
Werkseinstellung	
Ausführung des Sensors / bei Werkseinstellung / gemäß DIN EN 60751	Pt100
Art der Anschlusstechnik / bei Werkseinstellung / bei Widerstandsthermometer	4-Leiter-Technik
Messbereich Temperatur / bei Werkseinstellung	0 ... 100 °C
Umwelt-Fussabdruck	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential	
Treibhauspotential [CO2 eq] • gesamt	 17,4 kg

- während Herstellung
- während Betrieb
- nach End of Life

0,85 kg
16,5 kg
0,002 kg

letzte Änderung:

29.06.2026 