

Automatengehäuse

## GTA 328-KT-t Plus



### GTA 328-KT-t Plus

#### Automatengehäuse

##### INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01632801

Maße: 320 x 440 x 179 mm

Automatengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum, 28 Teilungseinheiten, 2-reihig, Ohne PE/N-Klemmen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

#### mit transparenter Klapptür

IP65

IK08



690V

AC

1000V

DC



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V  |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse:                    | II     |
| Schutzart:                       | IP65   |

### Farben

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Farbe Unterteil: | grau        |
| Farbe Oberteil:  | transparent |

### Maße und Gewicht

|            |           |
|------------|-----------|
| Breite:    | 320 mm    |
| Länge:     | 440 mm    |
| Höhe:      | 179 mm    |
| Innenhöhe: | 157 mm    |
| Gewicht:   | 3.6098 kg |

### Materialeigenschaften

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| UV-beständig:                  | ja                     |
| halogenfrei:                   | ja                     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2                     |
| Glühdrahtfestigkeit:           | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische Eigenschaften

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Befestigungsart:               | Aufbau |
| Schlagfestigkeit:              | IK08   |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm |
| Anreihbar:                     | ja     |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
|--------------------------------------|------|

### Umgebungsbedingungen

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %                     |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C                   |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C                    |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 35 °C                    |
| Installationsort:                    | geschützter Außenbereich |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902987573 |
| ETIM Klasse:         | EC000214      |
| Zolltarifnummer:     | 85389099      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat                 |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                 |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                  |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |