



Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	41 A

Geometrische Daten	
Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	8 mm / 0.315 inch
Tiefe	24,6 mm / 0.969 inch

Werkstoffdaten	
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,013 MJ
Gewicht	2,8 g

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4066966531336
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Umgebungsbedingungen	
Verarbeitungstemperatur min.	-35 °C
Verarbeitungstemperatur max.	85 °C
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur von	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur bis	105 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-402

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
282-402	19.02.2019	xml 2.48 KB	↓
282-402	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 282-402

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal 282-402

↓

WSCAD Universe 282-402

↓

ZUKEN Portal 282-402

↓

Handhabungshinweise

Brücken



Brücken mit Querbrückern
Querbrücker bis zum Anschlag hinunter-
drücken.