



Anschlussdaten		
Eindrähtiger Leiter		0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge		5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Geometrische Daten		
Breite		17,5 mm / 0.689 inch
Höhe		35 mm / 1.378 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene		27,5 mm / 1.083 inch
Werkstoffdaten		
Gewicht		11,7 g
Umgebungsbedingungen		
Schutzart		IP20
Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		15 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454526382
Zolltarifnummer		85369010000

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-37-12-92
eCl@ss 9.0	27-37-92-16
ETIM 9.0	EC002024
ETIM 10.0	EC002584
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079	TUEV12ATEX106032X (Ex ec[iaGa] IIC T4 Gc, [Ex iaDa] IIIC, [Ex iaMa] I)
IECEx TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079	IECEx TUN12.0039X (Ex ec [iaGa] IIC T4 Gc, [Ex iaDa] II-IC, [Ex iaMa] I)

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 288-936	

Dokumentation

Beipackzettel			
Resistance coupling element	13.12.2024	pdf 288.73 KB	



CAD/CAE-Daten	
CAE Daten	
EPLAN Data Portal 288-936	
WSCAD Universe 288-936	