

**BITFLEX-BIT, STANDARD, T 25, LÄNGE 25 MM****Artikelnummer: 114973**

itflex-Bit, die Dämpfungszone zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4" - Sechskantantrieb, Länge 2 mm, Einzelbit für TX-Schrauben mit Bohrung (Tamper Resistant), ohne FLEX-Zone T25, Länge 25 mm



|              |          |
|--------------|----------|
| Länge (mm)   | 25 mm    |
| Breite (mm)  | 7 mm     |
| Höhe (mm)    | 7 mm     |
| Gewicht (kg) | 0,007 kg |

| Merkmal                         | Wert                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzisoliert 1000 V           | Nein                                    |
| Gesamtlänge                     | - mm                                    |
| Schraubsystem                   | Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR) |
| Klingenbreite                   | - mm                                    |
| Klingenstärke                   | - mm                                    |
| Schlüsselweite                  | - mm                                    |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | Nein                                    |
| Mit Loch                        | Ja                                      |
| Bitgröße                        | - mm                                    |
| Anschlussmaß                    | 1/4 inch                                |
| Zweiseitig                      | Nein                                    |
| Anschlussmaß                    | - mm                                    |
| Federkugelbefestigung           | Nein                                    |

GTIN: 4021103149737

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de