

Produktdatenblatt:

Deckenleuchten-Anschlussdose

Leuchten-Anschlussdosen, Deckenauslässe

- zum Eingießen in Betondecken
- 2-teilig mit Rastverbindung
- betondicht
- Komplettlieferung: 1 Deckenleuchten-Anschlussdose vorgelocht für DIN EN Rohre Ø 20 mm, 2 Reduzierstutzen/Verschlussstopfen zur Verwendung von Kabel, 1 Abschluss-Steckdeckel, 1 Leuchtenhaken (vollisoliert), max. Belastung 100 N (10kg) nach VDE
- Markierung für Kabel und DIN EN Rohre bis 25 mm

Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, mit Deckenhaken und Deckel, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung.
Komplettlieferung: Vorgelocht für 2x20mm Rohre mit Verschluß-oder Reduzierstopfen



Artikel-Nr.:	1248-55
EAN:	4013456331105
Verpackung innen / Versand:	1 / 100
Preisgruppe:	130
Maße / Form	
Produkt Tiefe:	55 mm
Anschlüsse / Einführungen	
Für Rohr Ø:	20 mm
Sicherheit / Eigenschaften	
Halogenfrei:	Ja
Zulassungen / Zertifizierungen	
VDE:	Ja



Zertifikate



Planungsdaten