Leergehäuse

# TK PC 55-4-tv



## TK PC 55-4-tv

**Leergehäuse**

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 13945501
Maße: 52 x 50 x 35 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polycarbonat, glasfaserverstärkt , zertifiziert durch DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**Kasten: Polycarbonat, glasfaserverstärkt , grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, integrierte Kabelverschraubung, Pg 11, Dichtbereich 5 - 10 mm, (1 seitlich)**


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## Farben

| | |
|---|---|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil: | transparent |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 52 mm |
| Länge: | 50 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| Innenhöhe: | 24 mm |
| Gewicht: | 0.045 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| für Dichtbereich min: | 5 mm |
| für Dichtbereich max: | 10 mm |
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 1.2 Nm |
| Anreihbar: | ja |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Art des Oberteils: | Deckel |
| Befestigung: | innenliegende Befestigungsstellen |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -35 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 80 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902901265 |
| ETIM Klasse: | EC000261 |
| Zolltarifnummer: | 85389099 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Edelstahl 1.4567 (V2A) |

## Zertifikate

| | |
|---|---|
| Prüfzeichen: | DLG (Ammoniakbeständigkeit) |
| Prüfzeichen: | DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen) |

## Zubehör

19400201 - TK ABP-55/75 - Außenbefestigungsplatte

19411001 - TK MLH-55/75 - Montage-/Leiterplattenhalter

19505501 - TK MPI-55 - Montageplatte

19020001 - TK ES-55/75/1005 - Einbauschraube

89602901 - KTB 1-100 - Kabeltrassenbefestigung


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299