Pilzkopf Lesegerät V2 FD-020-175

Artikelnummer	74950
Typ	FD-020-175
Gewicht	0.033kg
Länge	40mm
Breite	27mm
Höhe	15mm

Produktbeschreibung

Das moderne Zwei-Draht-Bus **Pilzkopf Lesegerät** ist für den Einbau in platzsparende Bereiche mit einem Außendurchmesser von lediglich 43 mm perfekt geeignet. Zur Befestigung muss nur ein 26 mm großes Loch in das Grundmaterial gebohrt werden. Besonders gut eignen sich Sondertürstationen, Klingelplatten, Briefkastenanlagen oder Türseitenteile. Die LED auf der Vorderseite dient zusätzlich als optischer Signalgeber und kann durch die Farbänderung, nach vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Die Schutzart IP53 unterstreicht die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit den iPassan- und Easy Door-Controllern.

Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:
In der iPassan-Software kann die LED individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden.

Produkteigenschaften

Lesebereich zwischen Lesegerät und Controller	Nahbereich max. 3 cm
Optische Signalisierungs-LED	Ja
Abmessungen	43 x 7 x 34 mm
Montage	In Bohrloch von 26 mm, Unterputz
Gewicht	0,033 Kg
Geräteart	Lesegerät
Kompatibel mit EDC	Ja
System	Mifare ®
Frequenz	13,56 MHz
Spannungsversorgung	Vom Controller über den Zwei-Draht-Bus
Schutzart	IP54
Temperaturbereich	-20 °C bis 60 °C
Leitungsverbindung zwischen Lesegerät und Controll	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m
Übertragungsart	MIFARE®
Kompatibel mit iPassan	Ja

Weitere Bilder