

Anbausteckdose  
Bestellnr. 1474




- Schraubkontakt
- Neigung 20°
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 3 p            |
| Volt              | 110 V          |
| Uhrzeitstellung   | 4 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 67          |
| Flansch           | 73.5x64 mm     |
| Bohrloch          | 60x52 mm       |
| Neigung           | 20 °           |
| Gewicht           | 151 g          |
| Prüfzeichen       | EAC, CQC       |

Abmessungen



| Zeichnung<br>1 MB 251 | Amp.<br>Pole                                   | 16   |     |     | 32  |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       |                                                | 3    | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maße in mm            | a                                              | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                       | b                                              | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
|                       | c                                              | 52   | 60  | 62  | 64  | 64  | 66  |
|                       | d                                              | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                       | e                                              | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
|                       | f                                              | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                       | g                                              | 8    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                       | g.1                                            | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                       | h                                              | 84   | 100 | 105 | 109 | 109 | 113 |
|                       | i                                              | 78   | 85  | 96  | 103 | 103 | 110 |
|                       | k                                              | 48   | 32  | 32  | 53  | 53  | 45  |
|                       | l                                              | 52   | 55  | 65  | 67  | 67  | 72  |
|                       | ll                                             | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |
|                       | α                                              | 20°  | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
|                       | Klemmen für Leiterquer-<br>schnitt von bis mm² | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|                       |                                                | —4   | —4  | —4  | —10 | —10 | —10 |