

Anbausteckdose  
Bestellnr. 1476




- Schraubkontakt
- Neigung 20°
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 3 p            |
| Volt              | 400 V          |
| Uhrzeitstellung   | 9 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 67          |
| Flansch           | 73.5x64 mm     |
| Bohrloch          | 60x52 mm       |
| Neigung           | 20 °           |
| Gewicht           | 151 g          |
| Prüfzeichen       | EAC, CQC       |

Abmessungen



| Zeichnung<br>1 MB 251                          | Amp.<br>Pole | 16   |     |     | 32  |     |     |
|------------------------------------------------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                |              | 3    | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maße in mm                                     | a            | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                | b            | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
|                                                | c            | 52   | 60  | 62  | 64  | 64  | 66  |
|                                                | d            | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                                                | e            | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
|                                                | f            | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                                                | g            | 8    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                                                | g.1          | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                                | h            | 84   | 100 | 105 | 109 | 109 | 113 |
|                                                | i            | 78   | 85  | 96  | 103 | 103 | 110 |
|                                                | k            | 48   | 32  | 32  | 53  | 53  | 45  |
|                                                | l            | 52   | 55  | 65  | 67  | 67  | 72  |
|                                                | ll           | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |
|                                                | α            | 20°  | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Klemmen für Leiterquer-<br>schnitt von bis mm² |              | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|                                                |              | —4   | —4  | —4  | —10 | —10 | —10 |